



GS Grafit-Spray **diamant**®

Erzeugt trockenen und gleichmäßigen Grafitfilm

Stand: 10.09.2025

Anwendungsbereiche

- Feinster Grafit bildet einen ebenmäßigen und trockenen (ölfreien) Film.
- Er verhindert das Verzundern und Festfressen und bewirkt beste Gleitfähigkeit.

Einsatzbeispiele

Für Metallteile, Packungen und Dichtungen, auch für höchste Temperaturbelastungen: 600°C in oxidierender Umgebung und bis 3800°C in nicht-oxidierender Umgebung.

Gebrauchsanweisung

- Vor jedem Gebrauch muss die Dose ausgiebig geschüttelt werden, bis die Mischkugel sich frei in der Dose bewegt.
- Zu behandelnde Flächen von Fett und Schmutz befreien.
- Günstige Sprühentfernung: 30 cm. Dose beim Sprühen aufrecht halten.
- Nicht anwendbar auf verzinkten Teilen in feuchter Umgebung!

Verpackung

Sprühdosen 400 ml in Kartons à 12 St.

Eigenschaften

ölfrei

sehr gleitfähig

hohe chemische
Beständigkeit

elektrisch und
thermisch leitfähig

hohe thermische
Belastbarkeit

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.