



SF Silikonfett-Spray **diamant**[®]

Einsatzbeispiele:

Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz und (nach Verdunstung des Treibmittels) für Kunststoff.

Anwendung z.B. für:

- Riemen
- Lager
- Führungsschienen
- Türen, Scharniere

Anwendung:

Der Schmierstoff selbst ist temperaturbeständig bis 200°C, aber das Spray nicht gegen heiße Flächen sprühen. Dose beim Sprühen aufrecht halten und aus ca. 30cm Abstand sprühen. Einige Minuten ausgasen lassen, da die aufgesprühte Paste Treibgasreste enthalten kann.

Grundöl	Silikonöl
Verdickungsmittel	anorganisch
Tropfpunkt	ohne
Temperaturbereich	-40 bis +200 °C

Stand: 03.09.2025

Eigenschaften:

Für Metall, Glas,
Keramik, Holz,
Kunststoff

Trennt, pflegt,
schmiert,
konserviert

Wasserabweisend

Weiß-transparent

Geeignet für O-
Ringe aus EPDM,
NBR, FKM (Viton)

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.