



## Technische Produktinformationen

# Schnell-Feinschleifpaste **diamant**<sup>®</sup>

**Öllöslich**

Stand: 06.08.2025

**Für härteste Stähle**

### Anwendungsbereiche:

Im Maschinenbau und in allen Bereichen, in denen wirtschaftliches Läppen und Feinschleifen erforderlich ist; beispielsweise von NE-Metallen über Titan bis zu allen Hartmetallen, Stählen, Keramiken, Mineralien und Kunststoffen (Teflon).

### Verarbeitungshinweise:

**Verdünnung:** Falls erforderlich, kann die öllösliche Paste mit Öl oder Petroleum verdünnt werden. Für die Reinigung der bearbeiteten Teile empfiehlt sich die Verwendung von Waschbenzin, Petroleum oder unseres [R16 Hochleistungsreinigers](#).

### Eigenschaften:

Schleifkörnung mit hohem B<sub>4</sub>C-Gehalt

Hochtemperaturbeständig

Verdünnbar mit Öl, Petroleum

extreme Härte durch Borcarbid mit 9,5+ nach Mohs

Bezeichnung	Körnung µm
Nr. My 300	300 – 212
Nr. My 140	145 – 105
Nr. My 65	80 – 60
Nr. My 30	45 – 17
Nr. My 17	30 – 10

Bezeichnung	Körnung µm
Nr. My 9	19 – 5
Nr. My 7	14 – 2
Nr. My 3	7 – 1

### Gebindegröße:

- Tube 75 g

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

**Artur Glöckler GmbH**

Vormals Schleifmittelwerk Kahl

Poststraße 6

D-63796 Kahl

Tel. +49-61 88-9174-0

Fax. +49-61 88-9174-20

[www.gloeckler.com](http://www.gloeckler.com)

[info@gloeckler.com](mailto:info@gloeckler.com)