



# Silikonfett Type 2 **diamant**<sup>®</sup>

## für Trinkwasserarmaturen

Stand: 07.08.2025

### Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung, Trennmittel, viskoses Dämpfungsmedium, elektrisches Isolationsmittel.

### Einsatzbeispiele:

Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen (Z.B. EPDM, NBR, Viton) im Trinkwasserbereich. Schmierung von Armaturen, Glasschliffen, Hähnen, Ventilen, etc. Schmier- und Dichtungsmittel für Trinkwasserarmaturen (Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe).

<b>Grundöl</b>	Polydimethylsiloxan
<b>Verdickungsmittel</b>	anorganisch
<b>Tropfpunkt</b>	Ohne
<b>NLGI</b>	3
<b>Temperaturbereich</b>	-40 bis +200° C

### Eigenschaften:

entspricht der  
KTW-BWGL Leitlinie

Lebensmittel-  
Schmierstoff mit nicht  
vorhersehbarem  
Produktkontakt  
gemäß EN ISO 21469  
und NSF H1

Wasserabweisend

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

kein Verharzen

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.