



Silikonfett Type H **diamant**[®]

mit festerer Konsistenz

Stand: 07.08.2025

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung, Trennmittel, viskoses Dämpfungsmedium, elektrisches Isolationsmittel

Einsatzbeispiele:

Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen (Z.B EPDM, NBR, Viton).
Schmierung von Armaturen, Glasschliffen, Hähnen, Ventilen etc.

Grundöl	Polydimethylsiloxan
Verdickungsmittel	Kieselsäure
Tropfpunkt	Ohne
NLGI	2
Temperaturbereich	-45 bis +200° C

Eigenschaften:

Hochviskos

Wasserabweisend

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

kein Verharzen

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.