



Tuschierpaste SF sprühhfähig **diamant**[®]

Stand: 10.09.2025

Anwendung

- Schnellstmöglicher Auftrag mittels Druckbecherpistole.
- Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen.
- Nach dem Einschliff entfernt man die Schleifrückstände und gibt Tuschierpaste zwischen die bearbeiteten Flächen.
- Die Flächen werden aufeinander bewegt und wieder auseinandergenommen. Durch die Gleichmäßigkeit oder Ungleichmäßigkeit des Farbauftrags bzw. -abdrucks lässt sich die erreichte Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit kontrollieren.
- Die Konsistenz der Tuschierpaste und die eingearbeiteten Spezialpigmente ermöglichen eine genaue und leichte Kontrolle der bearbeiteten Werkstücke durch Versprühen z.B. mit Farbsprüh pistolen bis zu einer Feinheit von 0,5 µm.
- Tuschierpaste sprühhfähig ist lieferbar in der Farbe blau.
- Entfernung der Farbrückstände mit [Hochleistungs-Reiniger R16](#).

Eigenschaften

Genau und leichte Kontrolle

Farbe blau

Gebinde

Dose 750g

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.